Dopomat

Płyn do mycia intensywnego i automatem

Właściwości

Dopomat jest środkiem o szybkim i intensywnym działaniu przeznaczonym do mycia maszynowego. Podczas stosowania optymalnie zwilża czyszczoną powierzchnię, nie pieni się i wysycha bez smug. Usuwa ogólne zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. Stosowany w odpowiednio zwiększonym stężeniu usuwa zabrudzone filmy środków myjąco- pielęgnacyjnych oraz powłoki emulsji woskowych.

Skład

Niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, NTA < 5 %, substancje zapachowe (limonen).
pH (koncentratu): ok. 10 pH (roztworu roboczego): ok. 8,5

Obszar zastosowania

Do mycia na zakończenie budowy, intensywnego i bieżącego wodoodpornych twardych podłóg takich jak: żywica lana, cegła gliniana, kamionka, granit, kwarcyt oraz do mycia na zakończenie budowy i intensywnego wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych takich jak: jastrych magnezowy, beton poddany obróbce, marmur, linoleum, guma, PCV, poliolefiny.

Nie nadaje się do powierzchni pokrytych wcześniej powłoką polimerową.

Sposób użycia

Mycie bieżące
(Mycie/ Maszynowe mycie na mokro):
W zależności od zabrudzenia 50-80 ml na 8 L zimnej wody.

Mycie intensywne:
100-300 ml na 8 L zimnej wody
Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować, zebrać, spłukać czystą wodą.

Mycie na zakończenie budowy:
1-2 L na 8 L zimnej wody.
Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować, zebrać, spłukać czystą wodą.

Mycie automatem/ przemysłowe

25.04.2007 14.08.2007

Zużycie na m²

Mycie / Maszynowe mycie na mokro: 1-2 ml
Mycie intensywne: 2-4 ml
Mycie na zakończenie budowy: 60 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

10 L kanister	Art.-Nr. 10 01 10
200 L beczka	Art.-Nr. 10 01 72

www.kiehl-zegarski.pl
www.kiehl-group.com